

Information zu Admonter ACOUSTICs (Premium, Dot, Linear, Geo)

im Zusammenhang mit den Brandschutzrichtlinien der
„Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen“



Die meisten Admonter ACOUSTICs Produkte entsprechen der Brandklasse D-s2, d0 bzw. C-s2, d0 gem. SN EN 13501-1. Die den jeweiligen Produkten zugeordneten Brandklassen und genauen Anwendungsbedingungen sind den verbindlichen Leistungserklärungen auf www.admonter.com zu entnehmen.

Wenn bei einem Objekt gemäß der Brandschutzrichtlinie der „Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen“ (13-15; 14-15 vom 01.01.2015) ein Baustoff der **Brandverhaltensgruppe RF3** gefordert ist, so wird diese Anforderung durch bestimmungsgemäße Verwendung von **Admonter ACOUSTICs** der Brandklasse **D-s2, d0** erfüllt.

Admonter ACOUSTICs mit der Brandklasse D-s2, d0 können somit als vollwertiges Äquivalent zu Produkten der Klassierung mit Brandkennziffer (BKZ) 4.3 und 4.2 nach VKF verwendet werden.

Darüber hinaus stellen **Admonter ACOUSTICs** der Brandklasse **C-s2, d0** einen Baustoff der **Brandverhaltensgruppe RF2** gemäß der Brandschutzrichtlinie der „Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen“ (13-15; 14-15 vom 01.01.2015) dar.

Admonter ACOUSTICs mit der Brandklasse C-s2, d0 können somit als vollwertiges Äquivalent zu Produkten der Klassierung mit Brandkennziffer (BKZ) 5.3 und 5.2 nach VKF verwendet werden.

Diese Zusammenfassung dient lediglich der Information und stellt kein rechtsverbindliches Dokument dar. Eine individuelle fachkundige Beurteilung anhand der jeweils aktuellen örtlichen Vorschriften und behördlichen Auflagen ist unabdingbar.

MD; 2024-07-09