

ADMONTER ELASTIC PARKETTKLEBER AUF „FERMACELL-TROCKENESTRICHEN“

Belag	Mehrschichtparkett bis 250cm 2-Schicht / 3-Schicht		Massivdielen	
	Estrich- Element	Powerpanel TE	Estrich- Element	Powerpanel TE
Kleben				
Klebstoff	Admonter Elastic Parkettkleber	Admonter Elastic Parkettkleber	Admonter Elastic Parkettkleber	Admonter Elastic Parkettkleber
Zahnung	B11	B11	B11	B11
Verbrauch	1000 - 1200 g/m ²	1000 - 1200 g/m ²	1000 - 1200 g/m ²	1000 - 1200 g/m ²
Entkopplung				
Unterlage	-	-	UZIN Multimoll Top 4 / Top 7 / Top 12 / Multimoll Soft Sonic	UZIN Multimoll Top 4 / Top 7 / Top 12 / Multimoll Soft Sonic
Klebstoff	-	-	Admonter Elastic Parkettkleber	Admonter Elastic Parkettkleber
Zahnung	-	-	Multimoll Zahnung B11 Soft Sonic Zah- nung B3	Multimoll Zahnung B11 Soft Sonic Zah- nung B3
Verbrauch			1000 - 1200 g/m ²	1000 - 1200 g/m ²
Ausgleichen				
Spachtelmasse wenn Ebenheit nach DIN 18202 nicht gegeben ist.	UZIN NC 174			
Verbrauch	1,6 kg/m ² /mm mind. 2 mm Spachteldicke			
Grundieren				
Grundieren vor Ausgleichen	UZIN PE 360 PLUS			
Verbrauch	100 - 150 g/m ²			
Grundierung vor Direktverlegung	Keine Grundierung notwendig			
Verbrauch	-			
Vorbereiten	schleifen / saugen			
Untergrund	fermacell® Estrich-Element und Powerpanel TE			

Für weitere Fragen und Informationen kontaktieren Sie bitte direkt den Hersteller (Kontakt Daten siehe in der Fußzeile)