

ADMONTER IM BAD

FLOORs

Admonter FLOORs sind, sofern nicht im jeweiligen Datenblatt abweichend gekennzeichnet, bei Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen für die Verlegung in privat genützten Feuchträumen geeignet:

- Vollflächige Verklebung mit Admonter Elastik-Kleber.
- Natur geölte Oberflächen.
- Erstpflege nach der Verlegung und bedarfsabhängige laufende Pflege mit Admonter Pflegeöl, sodass ein durchgehender schützender Ölfilm auch im Fugenbereich vorhanden ist.
- Dauerelastische wasserdichte Randfugenausbildung.
- Stehendes Wasser ist jedenfalls zu vermeiden. Unmittelbares Aufwischen reduziert die Bildung von Wasserflecken.

FLOORs und ELEMENTs

- Duschzusätze oder Badesalze sind an unauffälliger Stelle auf ihre Oberflächenverträglichkeit zu prüfen, da anderenfalls Farbflecken auftreten können.
- Abgesehen von einem nutzungsbedingten kurzzeitigen Extremklima ist sicherzustellen, dass das Durchschnittsklima den Vorgaben der Verlege- & Pflegeanweisung entspricht.
- Zuordnung der Beanspruchungsklassen nach ÖNorm B 3407:
 - Bis inklusive W2 – zulässig
 - W3 – zulässig; ausgenommen Dusch- und Spritzwasserbereich
 - W4 und höher – nicht zulässig
- Eventuell erforderliche Bauwerksabdichtungen sind gegebenenfalls durch den Planer vorzusehen und fachgerecht auszuführen.
- Grundlage jeder Installation sind die jeweils aktuellen Verlege- & Pflegeanweisungen.
- Bei Wand- und Deckenmontage ist auf eine permanente, ausreichende Hinterlüftung zu achten.
- Kondensatbildung an kalten Bauteilen ist durch geeignete bauphysikalische Maßnahmen zu beugen.

Jänner 2021

Admonter
Holzindustrie AG

8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

Telefon: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, E-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001

