

Certificat conformité CE - EN 14342

Admonter Parquet Naturel (tous les produits) pour l'utilisation comme sols dans l'intérieur			Classement de comportement au feu selon EN 14342 Tableau 1 ou par contrôle de feu selon EN 13501-1								Lambda valeur $\lambda <W/m K>$								Classe de formaldéhyde	Résistance biologique	Comportement Slip
Essence de bois	La pose	Finition	Epaisseur mm								Epaisseur mm										
			Parement env. mm								Parement env. mm										
			10/10,5	10	13	13	14	15	17	21	10/10,5	10	13	13	14	15	17	21			
			3,6	10	2,5	3,6	3,6	3,6	5,0	3,6	3,6	10	2,5	3,6	3,6	3,6	5,5	3,6			
Chêne (avec . fumé et Vieux Bois Chêne)	1	W					D _f -s1	D _f -s1	C _f -s1	D _f -s1	0,14	0,17	0,13 (0,14)	0,14	0,14	0,14 (0,15)	0,14 (0,15)	0,13 (0,14)	E1	Klasse 1	NPD
	2	W	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1	C _f -s1											
	3	W,B			D _f -s1	D _f -s1	D _f -s1	D _f -s1	C _f -s1	D _f -s1											
	2	B		C _f -s1					C _f -s1												
Chêne thermo	1;3	W,B					D _f -s1		D _f -s1	0,14		0,13	0,14		0,14		0,13				
	2	W	C _f -s1		C _f -s1	C _f -s1		C _f -s1										D _f -s1			
Frêne (avec Frêne coeur)	1;3	W,B					D _f -s1		D _f -s1	0,14	0,17		0,14		0,14 (0,15)		0,13 (0,14)				
	2	W	C _f -s1	D _f -s1		C _f -s1		C _f -s1										C _f -s1			
	2	B		D _f -s1																	
Noyer U.S.	1;3	W,B					D _f -s1		D _f -s1	0,14			0,13		0,13						
	2	W	C _f -s1			C _f -s1		C _f -s1													
Vieux Bois Ep./Sapin (avec extrême)	1;2;3	W,B							F _f						0,12						
Epicéa (Epicéa à l'anc.)	1;3	W,B						F _f		F _f				0,12	0,12		0,12				
	2	W						C _f -s1		D _f -s1											
Pin	1;2;3	W,B						F _f							0,13						
Arolle	1;2;3	W,B					F _f							0,13							
Mélèze	1	W						C _f -s1		D _f -s1	0,13	0,15		0,13		0,14	0,13				
	2	W	C _f -s1	D _f -s1		C _f -s1		C _f -s1		C _f -s1											
	3	W,B				D _f -s1		D _f -s1		D _f -s1											

