

# FINITION EN COMPARAISON TECHNIQUE

	pro-care	easy-care	Vernis mat
Type de la surface	Surface pré-huilée en usine	Surface finie en usine – prête à vivre	werkseitig wohnfertige Oberfläche
Premier entretien	Absolument nécessaire	Pas nécessaire (exception : Admonter dans la salle de bain)	Pas possible
Entretien quotidien	Requis sur demande (Les facteurs d'influence sont le climat de la pièce et l'intervalle de nettoyage)	Requis sur demande (avec huile d'entretien easy care – l'excès d'huile doit être soigneusement éliminé immédiatement - les facteurs d'influence sont le climat de la pièce et l'intervalle de nettoyage)	Aucune maintenance permanente n'est requise
Produit d'entretien	Admonter huile d'entretien pro care et huile dure pro care	Admonter huile d'entretien easy care	Aucun produit d'entretien
Détergent	Admonter Clean & Care	Admonter Clean & Care	Admonter Clean & Care
Caractéristique depores	Diffusion de vapeur	Diffusion de vapeur	Pores fermés
Réparation	Réparations partielles très faciles possibles	Réparations partielles possibles	Aucune possibilité d'effectuer des réparations partielles (seulement la surface entière ou changement des lames)
Nettoyage de base	Possible – nouvelle structure de la surface nécessaire	Possible – sur demande (le critère d'exigence est la saturation de l'apparence)	Pas possible
Classe de glissement	R10 selon DIN 51130 pour chêne et mélèze brossé	R11 selon DIN 51130 pour chêne et mélèze brossé	Actuellement aucun certificat de test possible
Aptitude projet	Pour le moment aucune norme pour les surfaces huilées	Pour le moment aucune norme pour les surfaces huilées	Selon ÖNORM C2354 – ca vaut pour tous les FLOORs en chêne vernis avec classe de stress C. Cela correspond à la classe la plus élevée possible et confirme l'aptitude à un usage particulièrement intensif.
<b>TOUTES les surfaces Admonter répondent aux exigences strictes d'émission de l'UZ autrichienne, du TÜVprofiCert et le A+ francais</b>			



## FINITION EN COMPARAISON „AVANTAGES“

	pro-care	easy-care	Vernis mat
<b>Entretien initial</b>	Saturation complète & égalisation de la surface totale Affaires additionnels pour le parqueteur/grossiste (Service, Accessoires, Huiles)	Gain de temps & sécurité contre les salissures	Gain de temps & sécurité contre les salissures
<b>Entretien quotidien</b>	Affaire additionnelle pour parqueteur/grossiste Temps d'utilisation longue lors de l'entretien correct	Affaire additionnelle pour parqueteur/grossiste Temps d'utilisation longue lors de l'entretien correct Surface veloutée lisse avec peu d'entretien	Pas d'entretien nécessaire
<b>Produits de nettoyage</b>	1 seul produit pour tous les finitions	1 seul produit pour tous les finitions	1 seul produit pour tous les finitions
<b>Caractéristiques de pores</b>	Les caractéristiques typiques de bois restent (régulation de l'atmosphère, la chaleur du bois)	Les caractéristiques typiques de bois restent (régulation de l'atmosphère, la chaleur du bois)	-
<b>Réparation</b>	Pas de rénovation coûteuse à grande échelle	Pas de rénovation coûteuse à grande échelle	-
<b>Nettoyage</b>	Pas de rénovation coûteuse à grande échelle	Pas de rénovation coûteuse à grande échelle	-
<b>Aptitude projet</b>	-	Résistance chimique et mécanique haute	„adapté au projet“ selon ÖNORM C2534

